



Organisme de certification
mandaté pour la marque NF
par AFNOR Certification

CERTIFICAT



Pompes à chaleur
Heat Pumps

Délivré à / granted to

CIAT

ZA de Chautagne - Le Chetraz
73310 SERRIERES en CHAUTAGNE
FRANCE

Pour les produits suivants / For the following products:

CIAT

AQUALIS 2

Numéro de la gamme : 007

(Références et caractéristiques données en annexe / references and characteristics given in attached appendix)

Fabriqués dans la ou les usine(s) suivante(s) / Manufactured in the production plant(s):

01350 CULOZ
FRANCE

**Ce certificat est délivré par CERTITA dans les conditions fixées par le référentiel de certification
NF 414 - Pompe à chaleur.**

**En vertu de la présente décision notifiée par CERTITA, AFNOR Certification accorde le droit d'usage de la marque NF
à la société qui en est bénéficiaire pour les produits visés ci-dessus, dans les conditions définies par les règles
générales de la marque NF et par le référentiel de certification NF mentionné ci-dessus.**

This certificat is issued by CERTITA according to the certification rules NF 414 Heat pump.

*On the strength of the present decision notified by CERTITA, AFNOR Certification grants the right to use the NF Mark to the
grantee for the aforementioned products, within the frame of the general conditions applying to the NF Mark and to the
aforementioned NF certification.*

Date de début de validité 14 avril 2010
Effective date April 14th, 2010

Etabli à Courbevoie
le 10 août 2010

Date de fin de validité 30 juin 2013
Expiry date June 30th, 2013

Pour CERTITA

Certificat n° 414 - 007

François-Xavier BALL
Président

Caractéristiques techniques de la gamme

1/1

Les caractéristiques certifiées essentielles de la gamme sont :

- Coefficient de performance (COP)
- Puissance calorifique
- Niveau de puissance acoustique annoncé

Numéro : Numéro de certificat : Date d'admission :

Marque Commerciale : Gamme Commerciale :

Famille de PAC : Type de pompe à chaleur (mode d'échange) :

Réversible : Type de PAC : Localisation de la PAC :

Compresseur : Fluide frigorigène :

Unité de fabrication :

Référence/Modèle	Alimentation			Puissance acoustique (dB(A))			Type de compresseur
	Tension (en V)	Phase	Fréquence (en Hz)	Coté extérieur		Coté intérieur	
				Enveloppe	Bouche		
AQUALIS2 20 H	230	Monophasée	50	66,0	-	-	Scroll
AQUALIS2 28 H	230	Monophasée	50	69,0	-	-	Scroll
AQUALIS2 35H	230	Monophasée	50	73,0	-	-	Scroll
AQUALIS2 35HT	400	Triphasée	50	73,0	-	-	Scroll
AQUALIS2 50H	230	Monophasée	50	73,0	-	-	Scroll
AQUALIS2 50HT	400	Triphasée	50	73,0	-	-	Scroll
AQUALIS2 65HT	400	Triphasée	50	75,0	-	-	Scroll
AQUALIS2 75HT	400	Triphasée	50	75,0	-	-	Scroll

Application N°1

Référence/Modèle	Première condition de température (°C) 7/6 _ 30/35			Deuxième condition de température (°C) -7/-8 _ */35		
	Puissance calorifique (en kW)	Puissance absorbée (en kW)	COP	Puissance calorifique (en kW)	Puissance absorbée (en kW)	COP
AQUALIS2 20 H	6,22	1,79	3,47	3,59	1,75	2,06
AQUALIS2 28 H	8,11	2,25	3,60	4,76	2,29	2,08
AQUALIS2 35H	10,39	3,01	3,45	6,18	2,85	2,17
AQUALIS2 35HT	10,21	2,72	3,75	6,24	2,54	2,46
AQUALIS2 50H	13,17	3,20	4,11	7,83	3,12	2,51
AQUALIS2 50HT	13,79	3,50	3,95	8,53	3,62	2,36
AQUALIS2 65HT	17,22	4,29	4,01	10,90	4,07	2,68
AQUALIS2 75HT	19,41	4,85	4,01	12,42	5,01	2,48