



Organisme de certification

Mandaté par AFNOR Certification



CERTIFICAT : NF 414 - 001

DU : 02/02/2010

(ce certificat annule et remplace toute décision ou certificat antérieur de la gamme)

Ce certificat atteste, après évaluation, que la gamme de produits désignée ci-après est conforme au référentiel de certification NF-Pompe à chaleur (NF 414).

Société : TECHNIBEL S.A.S

**Siège social : TECHNIBEL S.A.S - Z.I. de Reyrieux
01601 TRÉVOUX Cedex FRANCE**

Usine : GALLARATE

est autorisée à apposer la marque NF en application des règles générales de la marque NF et du Référentiel de certification de la marque NF-POMPE A CHALEUR (NF 414) pour la gamme de produits suivante :

Numéro : 001

Marque Commerciale : TECHNIBEL

Gamme Commerciale : PHR

(Remarque : Ce certificat comporte 1 page et 1 annexe. Les caractéristiques certifiées essentielles sont indentifiées en annexe)

Ce certificat est valable un an sous réserve des résultats de la surveillance qui peuvent conduire à modifier le présent certificat. En vertu du présent certificat notifié par CERTITA, AFNOR Certification accorde le droit d'usage de la marque NF à la société qui en est bénéficiaire, pour les produits objet de ce certificat, pour toute sa durée de validité et dans les conditions des règles générales de la marque NF et du référentiel de certification ci-dessus.

Pour CERTITA S.A.S.

François-Xavier BALL
Président

Caractéristiques techniques de la gamme

1/1

Les caractéristiques certifiées essentielles de la gamme sont :

- Coefficient de performance (COP)
- Puissance calorifique
- Niveau de puissance acoustique annoncé

Numéro : Numéro de certificat : Date d'admission :

Marque Commerciale : Gamme Commerciale :

Famille de PAC : Type de pompe à chaleur (mode d'échange) :

Réversible : Type de PAC : Localisation de la PAC :

Compresseur : Fluide frigorigène :

Unité de fabrication :

Référence/Modèle	Alimentation			Puissance acoustique (dB(A))			Type de compresseur
	Tension (en V)	Phase	Fréquence (en Hz)	Coté extérieur		Coté intérieur	
				Enveloppe	Bouche		
PHR065F	230	Monophasée	50	68,2	-	-	Scroll
PHR085F	230	Monophasée	50	68,2	-	-	Scroll
PHR087F	400	Triphasée	50	68,2	-	-	Scroll
PHR115F	230	Monophasée	50	70,2	-	-	Scroll
PHR117F	400	Triphasée	50	70,2	-	-	Scroll
PHR157F	400	Triphasée	50	70,2	-	-	Scroll
PHR177F	400	Triphasée	50	70,2	-	-	Scroll

Application N°1

Référence/Modèle	Première condition de température (°C) 7/6 _ 30/35			Deuxième condition de température (°C) -7/-8 _ */35		
	Puissance calorifique (en kW)	Puissance absorbée (en kW)	COP	Puissance calorifique (en kW)	Puissance absorbée (en kW)	COP
PHR065F	6,75	1,86	3,63	4,20	1,91	2,20
PHR085F	8,40	2,20	3,82	4,71	2,19	2,15
PHR087F	8,55	2,18	3,92	4,80	2,19	2,19
PHR115F	11,20	2,85	3,93	6,65	3,17	2,10
PHR117F	11,10	2,70	4,11	6,50	2,90	2,24
PHR157F	14,30	3,64	3,93	7,63	3,71	2,06
PHR177F	16,80	4,57	3,68	9,07	4,51	2,01