

**Mandaté par AFNOR Certification**

39-41, rue Louis Blanc - F-92400 Courbevoie

Téléphone : + 33.1.47.17.64.85

Télécopie : + 33.1.47.17.62.45

[certita@certita.asso.fr](mailto:certita@certita.asso.fr)

[www.certita.org](http://www.certita.org)



## DÉCISION DE RECONDUCTION A LA MARQUE NF

(cette décision annule et remplace toute décision antérieure de la gamme)

**Date de reconduction : 14/04/2009**

**Numéro de décision : NF 414 - 115**

**Date de décision : 17/04/2008**

Cette décision atteste que la gamme de produits désignée ci-après est certifiée et que le système qualité mis en oeuvre pour sa fabrication a été évalué conformément au Référentiel de certification NF-POMPE A CHALEUR (NF 414).

**Société : DE DIETRICH THERMIQUE**

**Siège social : 57, rue de la Gare 67580 MERTZWILLER**

**Usine : CULOZ**

est autorisée à apposer la marque NF en application des règles générales de la marque NF et du Référentiel de certification de la marque NF-POMPE A CHALEUR (NF 414) pour la gamme de produits suivante :

**Numéro : 115M / 007**

**Marque Commerciale : DE DIETRICH**

**Gamme Commerciale : ROE - II**

(Remarque : Cette décision comporte 1 page et 1 annexe. Les caractéristiques certifiées essentielles sont indentifiées en annexe)

Cette décision est valable un an sous réserve des résultats de la surveillance qui peuvent conduire à modifier la présente décision.

En vertu de la présente décision notifiée par CERTITA, AFNOR Certification accorde le droit d'usage de la marque NF à la société qui en est bénéficiaire, pour les produits objets de cette décision, pour toute sa durée de validité et dans les conditions des règles générales de la marque NF et du référentiel de certification ci-dessus.

## Caractéristiques techniques de la gamme

1/1

Les caractéristiques certifiées essentielles de la gamme sont :

- Coefficient de performance (COP)
- Puissance calorifique
- Niveau de puissance acoustique annoncé

Numéro : 115M / 007      Numéro de décision : NF 414 - 115      Date d'admission : 17/04/2008

Marque Commerciale : DE DIETRICH      Gamme Commerciale : ROE - II

Famille de PAC : Aérothermique      Type de pompe à chaleur (mode d'échange) : Air extérieur - eau

Réversible : Oui      Type de PAC : Monobloc      Localisation de la PAC : Extérieure

Compresseur : Monocompresseur      Fluide frigorigène : R 410A

Unité de fabrication : CULOZ

Référence/Modèle	Alimentation			Puissance acoustique (dB(A))			Type de compresseur
	Tension (en V)	Phase	Fréquence (en Hz)	Coté extérieur		Coté intérieur	
				Enveloppe	Bouche		
ROE-II 6 MR	230	Monophasée	50	66,0	-	-	Scroll
ROE-II 8 MR	230	Monophasée	50	69,0	-	-	Scroll
ROE-II 10 MR	230	Monophasée	50	73,0	-	-	Scroll
ROE-II 13 MR	230	Monophasée	50	73,0	-	-	Scroll
ROE-II 10 TR	400	Triphasée	50	73,0	-	-	Scroll
ROE-II 13 TR	400	Triphasée	50	73,0	-	-	Scroll
ROE-II 17 TR	400	Triphasée	50	75,0	-	-	Scroll

### Application plancher chauffant

Référence/Modèle	Condition de température n° 1 7/6 _ 30/35			Condition de température n° 2 -7/-8 _ */35		
	Puissance calorifique (en kW)	Puissance absorbée (en kW)	COP	Puissance calorifique (en kW)	Puissance absorbée (en kW)	COP
ROE-II 6 MR	6,22	1,79	3,47	3,59	1,75	2,06
ROE-II 8 MR	8,11	2,25	3,60	4,76	2,29	2,08
ROE-II 10 MR	10,39	3,01	3,45	6,18	2,85	2,17
ROE-II 13 MR	13,17	3,20	4,11	7,83	3,12	2,51
ROE-II 10 TR	10,21	2,72	3,75	6,24	2,54	2,46
ROE-II 13 TR	13,79	3,50	3,95	8,53	3,62	2,36
ROE-II 17 TR	17,22	4,29	4,01	10,90	4,07	2,68